



**StripCrimp 200**  
半自动端子压接机

STRIP & CRIMP

# StripCrimp 200

## 应用范围

程控的StripCrimp 200机器设计用于尺寸为0.05 - 4.00 mm<sup>2</sup> (AWG 30 - 12)线缆的高精度的剥皮和随后后喂或侧喂端子的压接。

## 选配件

- 激活气动工具的气动阀
- 压接力监测
- 短外皮剥皮装置 (组装在UNI-A上)
- 切条机
- 端子油轮
- 卷纸器 工作灯

## 特点

所有的剥皮参数和特殊功能可进行编程和保存:

- 电缆横截面, 修正值, 回退, 重切, 剥皮长度和位置, 多步骤剥皮, 压接速度
- 计算功能, 语言, 测量单位, CFM激活, 气动端子送线, 操作模式 (剥皮, 压接, 剥皮和压接), 密码, 诊断功能
- 活跃的嵌条移除机械装置
- 快速更换的模具底盘
- 带有源位置显示和自动源位置功能的电控压接速度 (左/右)
- 压接高度调整 (微调)

技术规格	
横截面尺寸范围	0.05 – 4.0 mm <sup>2</sup> ( 30 – 12 AWG)
绝缘皮直径	达 6.3 mm ( 0.25")
循环时间	剥皮和压接时间 < 0.9 s (压接循环时间调节范围为350 ms - 1 s)
压力	33 kN (3.7 tons)
压程	40 mm (1.575")
闭合高度	135.788 mm (5.3460")
压接高度调节	± 0.25 mm (0.01"), 公差为 0.025 mm (0.001")
剥皮长度	0.5 – 15 mm (0.02 – 0.59")
回退	程控, 0 – 2 mm
重切	0 – 4 mm (0 - 0.157")
压接动力	传感器 (备选脚踏)
电缆爪具	通过气动减压阀调节抓力
储存能力	100
噪音	< 70 dB (A)
电源	115/230 VAC, 50/60 Hz, 255 VA
功率	0.75 KW
尺寸 (W x D x H)	350 x 350 x 710 mm (13.8 x 13.8 x 28.0")
重量	90 kg (198 lbs)
CE-认证	StripCrimp 200的设计制造完全遵循CE和EMC设备指引中关于机械和电气安全性以及电磁兼容性的所有准则。
重要提示	鉴于线材种类和规格的多样性, 我们建议您在购买Schleuniger设备前提供相应线缆样品以便于我们做出准确测试。