



## SealCleaner 20

防水栓クリーニングステーション

- クリーニング時間用カウントダウンタイマー（自動停止機能付き）
- 自動入力電圧レギュレーター
- 取り外し可能な防水栓ドラムで、充填と排出が簡単
- 電源ON/OFF、開始・停止ボタン
- エアー供給により最適なクリーニングを実現
- 専用クリーニングタオル

オプション

# SealCleaner 20

## 説明

SealCleaner 20は、ルースピース防水栓用のアクセサリです。特殊なタオルと共に回転させることにより、オイルの付着した防水栓を除去し乾燥させることができます。防水栓をすることで、防水栓の固着を防ぎ、フィードトラックの汚染を低減し、工程の信頼性を向上させます。SealCleaner 20は、自動装置や卓上防水加工装置で使用できる、使い勝手の良い独立したアクセサリです。Schleunigerでは、オイルの付着した防水栓を加工装置に入れる前にSealCleaner 20でクリーニングすることをお勧めしています。

技術仕様	
電源	115/240 VAC, 50/60 Hz, 最大0.3キロワット
圧縮空気	最小6 bar (90 psi)、ノンオイル、ドライ、フィルター処理後の圧縮空気
タイマー	0~50分
クリーニング容量	3 kg (6.6ポンド)
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	400 x 300 x 450 mm (12 x 16 x 18インチ)
重量	11 kg (24ポンド)
CE適合性	SealCleaner 20は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMC機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	タオルは純正品をご使用ください。

## To Be Precise.