



EcoStrip 9380

入门级切线剥皮设备

- 三合一传送组件
- 设备性价比高
- 设备操作简便，索锐格标准S.ON用户界面设计
- 最新技术与索锐格精准宗旨的巧妙结合
- 通过SMG服务器和CAYMAN软件与MES/CAO兼容

CUT & STRIP




EcoStrip 9380

简单但功能强大

满足您的预期: 一台设备, 拥有传送动轮, 皮带和短模式功能。
节省成本, 提高效率: 设备定价经济合理, 但设备效率提高20%。

操作简单: 设备操作简单, 采用索妮格标准化S.ON的5.7寸彩屏触摸界面。

精益求精: 所有电气驱动部分都由我们优秀的Bricks 电子平台提供。



EcoStrip9380功能强大, 传送动轮, 皮带以及短模式加工更换迅速。

可兼容较多外围设备, 方便以后扩产。(如送线机, 打印机, 收线机, 卷线和扎线机)

S.On软件, 减少了培训和安装时间。Cayman软件和S.WOP软件与各类网络兼容。

技术规格	
最大线缆外径	0.3 mm - 8.0 mm (0.012 - 0.31")
最大线缆截面	0.05 mm ² – 8 mm ² (10mm ² EN60228 class 5&6) 36 - 8 AWG 取决于线缆类型
刀片范围	1 x 12 mm (1 x 0.47")
送线系统	辊道或传送带
单芯线缆 (1 step)	Yes
多层线缆	Yes
线缆最大长度	1'000'000 mm (39.370")
左侧退皮长度	46 mm (1.18")
右侧退皮长度	152 mm (5.98")
短模式	46 mm (18 mm测量绝缘层长度)
操作界面	标准: Ethernet for PC, USB 可选: SMI (I/O's), 送线, 线缆标记 (HS), 喷墨打印, 收线/卷线
电源	100-240 VAC
尺寸 (L x W x H)	435 x 397 x 360 mm (17.1 x 15.6 x 14.2 ")
重量	25 kg (55.1 lbs.)