



Innovators in Wire Processing

PreFeeder 1000 MX
ケーブル供給機

PREFEEDING

PreFeeder 1000 MX

アプリケーション / 機能

PreFeeder 1000 MX は幅広いケーブルをテンションフリーで送り出すことのできる卓上型ケーブル供給機です。振子式アームにより、搬送速度をケーブル加工装置に合わせて自動的に調節し、張力なしでケーブルを供給できます。シュロニガー製電線加工装置と連動し、自動ケーブル加工ラインに込み込むことができます。

特長

- 細いケーブルおよび極細同軸ケーブル供給用に専用設計
- 調節可能な搬送モーターにより正確なケーブル搬送
- シュロニガー製電線加工装置用の接続インターフェイスを装備
- ケーブル搬送時にエラーが発生した際、装置を直ちに自動停止

技術仕様

最大ケーブル外径	0.4 mm (AWG 40) ~ 3.5 mm
最大リール外径	300 mm EU内のアプリケーション (CEセーフティカバー) 500 mm セーフティカバーなし (オプション)
最大リール幅	240 mm
最大リール重量	20 kg
シャフト長さ	300 mm
リール軸径	14.5 ~ 70 mm
送り速度	0 ~ 650 r.p.m.
サイズ	奥行き: 350 mm、700 mm CEセーフティカバー付き 幅: 350 mm 高さ: 350 mm、700 mm 振り子アーム付き
動力	0.08 kW
電源	100、115、230、240 VAC; 50 ~ 60 Hz / 80 VA
重量	25 kg
CE適合性	PreFeeder 1000 MXは、機械・電気機器の安全および電磁波適合性に関し、すべてのCEおよびEMC設備ガイドラインに適合しています。
注記	当社にて適合評価を行いますので、ケーブルのサンプルと仕様をお送りください。

担当者:

シュロニガージャパン株式会社
〒143-0001 東京都大田区東海4-5-8
TEL: (03) 5755 8041
FAX: (03) 5755 8045
www.schleuniger.co.jp
sales@schleuniger.co.jp

To Be Precise.