



CoaxStrip 6380

同轴电缆剥皮机

- 精准且功能强大，加工周期短
- 线缆直径验证
- 精准剥皮长度线缆端检测
- 编码扫描功能
- S.ON 软件

STRIPPING

CoaxStrip 6380

概念

CoaxStrip 6380 是一台全程控的多层剥皮机，用于加工同轴、三轴、多芯和单芯线缆。该款剥皮机具有加工周期短、自由选择剥皮工艺、线缆直径验证、线缆端检测和线缆自动撤回等功能，能高精度并可靠地加工线缆。索锐格标准的 S.ON 用户界面设计，使得编程更为简单。设备有一个示例程序库和1000条程序记忆方案，为您的生产提供了最大灵活性和最佳生产力。无论是小批量快速生产还是大批量生产运行，该款设备都是您理想的选择。

程控参数:

- 剥皮位置
- 剥皮直径
- 中间夹爪直径
- 剥皮速度
- 剥皮头旋转速度
- 剥皮头旋转方向
- 剥皮暂停
- 退皮直径
- 剥皮长度 (部分或完全剥皮)
- 退皮速度
- 旋转/不旋转剥皮头退皮
- 剥皮工艺可自由选择
- 夹爪夹力

技术规格	
线缆直径	Min 0.6 mm (0.024") Max 8 mm (0.314")
芯线直径	Min 0.15 mm (36 AWG)
直径增量	0.01 mm (0.001")
剥皮长度	Max 40 mm (1.57")
剥皮长度增量	0.01 mm (0.001")
剥皮层数	Max 6
夹钳	带有程控抓力的马达驱动
加工周期	≥ 3 s (取决于线缆类型及程序设置)
生产率	400 - 800 pcs/h (取决于线缆类型及程序设置)
程序容量	1000 根线缆数据
接口	2x USB, 2x Ethernet, 3x SMI 可选
噪音	61 db (A)
电源	100-240 VAC, 50/60 Hz
压缩气连接	0.4 - 0.6 Mpa / 4-6 bar / 60 - 90 psi, 5-12 l/min
尺寸 (L x W x H)	490 x 182 x 353 mm (19.3 x 7.2 x 13.9")
重量	19 kg (42 lbs.)
CE认证	CoaxStrip 6380 的设计制造完全符合机械电子设备安全性 CE 和电磁兼容性 EMC 的标准。
重要提示	鉴于电线尺寸与种类的多样性，索锐格建议您提供相应的线缆样品用于产品加工测试。